

**Código:**  
FCHP20616

**Categoría:**  
Metálicos

**Dimensiones externas:**  
1425 x 625 x 1590 h mm

**Peso:**  
87.5 Kg.

**Colores disponibles:**

Azul RAL 5012

Gris RAL 7035

Gris RAL 870-4



Imagen ilustrativa

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Cantidad
Ruedas giratorias de goma standard con freno Ø 200 mm (Altural total: 242 mm)	2
Ruedas fijas de goma standard Ø 200 mm (Altural total: 242 mm)	2
Manija de acero inoxidable con codos de polipropileno reciclado (L: 560 mm)	1
Bastidores de soporte (Dim. 621 x 30 x 1360 h mm)	2
Plano base de carga metálico soldado (Dim. 1425 x 625 x 56 h mm)	1
Planos de carga regulables en altura para 100 kg c/u (Dim. 1280 x 610 x 30 h mm)	2
Tope de soporte para planos (Dim. 1270 x 60 h mm)	2
Contenedores plásticos <ATHENA 6422A> (Dim. 600 x 400 x 220 h mm)	9
Capacidad de carga total	500 kg

Proceso de Pintura a Polvo Electroestática, El recubrimiento se aplica mediante pintura a polvo electrostática y se cura en horno a 180°C, siguiendo estas etapas: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo y polimerización. Espesor de pintura: 35 a 80 micrones. Tolerancia de color:  $\Delta E$  1,0 (medido con espectrofotómetro de esfera a 8°). Fórmula de medición: CIE LAB, Observer: 10°. Este proceso garantiza alta resistencia y durabilidad.

### CONTACTO

**Teléfono:** 0810-220-3001

**Whatsapp Ventas:** +54 9 11 6238-5099

**Correo:** ventas@storagecompat.com.ar

**Fabricado por Storage Compat, S.A.**

**Localidad:** Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Buenos Aires, Argentina.

PRODUCTO FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS