

Código:
FCHP20505

Categoría:
Metálicos

Dimensiones externas:
1425 x 625 x 1590 h mm

Peso:
60.1 Kg.

Colores disponibles:

- Azul RAL 5012
- Gris RAL 7035
- Gris RAL 870-4



Imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Cantidad
Ruedas giratorias de goma standard con freno Ø 200 mm (Altural total: 242 mm)	2
Ruedas fijas de goma standard Ø 200 mm (Altural total: 242 mm)	2
Bastidores de soporte (Dim. 621 x 30 x 1360 h mm)	2
Manija de acero inoxidable con codos de polipropileno reciclado (L: 560 mm)	1
Plano base de carga metálico soldado (Dim. 1425 x 625 x 56 h mm)	1
Planos de carga regulables en altura para 100 kg c/u (Dim. 1280 x 610 x 30 h mm)	3
Capacidad de carga total	500 kg

Proceso de Pintura a Polvo Electrostática, El recubrimiento se aplica mediante pintura a polvo electrostática y se cura en horno a 180°C, siguiendo estas etapas: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo y polimerización. Espesor de pintura: 35 a 80 micrones. Tolerancia de color: ΔE 1,0 (medido con espectrofotómetro de esfera a 8°). Fórmula de medición: CIE LAB, Observer: 10°. Este proceso garantiza alta resistencia y durabilidad.

CONTACTO
Teléfono: 0810-220-3001
Whatsapp Ventas: +54 9 11 6238-5099
Correo: ventas@storagecompat.com.ar

Fabricado por Storage Compat, S.A.
Localidad: Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Buenos Aires, Argentina.
 PRODUCTO FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS CE