

**STORAGE
COMPAT®****CARRO INDUSTRIAL****Código:**
FCEP10520**Categoría:**
Metálicos**Dimensiones externas:**
1095 x 700 x 1000 h mm**Peso:**
38.1 Kg.**Colores disponibles:**

Azul RAL 5012

Gris RAL 7000

Gris RAL 7035

Gris RAL 870-4



Imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Cantidad
Ruedas giratorias de goma standard con freno Ø 200 mm (Altura total: 242 mm)	2
Ruedas fijas de goma standard Ø 200 mm (Altura total: 242 mm)	2
Manija curva (Dim. 696 x 765 h mm)	1
Planos de carga metálicos soldados (Dim. 1065 x 700 x 56 h mm)	2
Capacidad de carga total	500 kg

Proceso de Pintura a Polvo Electroestática, El recubrimiento se aplica mediante pintura a polvo electrostática y se cura en horno a 180°C, siguiendo estas etapas: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo y polimerización. Espesor de pintura: 35 a 80 micrones. Tolerancia de color: ΔE 1,0 (medido con espectrofotómetro de esfera a 8°). Fórmula de medición: CIE LAB, Observer: 10°. Este proceso garantiza alta resistencia y durabilidad.

CONTACTO

Teléfono: 0810-220-3001**Whatsapp Ventas:** +54 9 11 6238-5099**Correo:** ventas@storagecompat.com.ar**Fabricado por Storage Compat, S.A.****Localidad:** Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Buenos Aires, Argentina.PRODUCTO FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS 