

Código:
FCEB10503

Categoría:
Metálicos

Dimensiones externas:
1135 x 700 x 915 h mm

Peso:
23.5 Kg

Colores disponibles:

Azul RAL 5012

Gris RAL 7000

Gris RAL 7035

Gris RAL 870-4



Imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descripción | Cantidad |
|--|----------|
| Ruedas giratorias de goma standard con freno Ø 125 mm (Altura total: 160 mm) | 2 |
| Ruedas fijas de goma standard Ø 125 mm mm (Altura total: 160 mm) | 2 |
| Manija curva (Dim. 696 x 765 h mm) | 1 |
| Plano base de carga metálico soldado (Dim. 1065 x 700 x 56 h mm) | 1 |
| Capacidad de carga total | 250 kg |

Proceso de Pintura a Polvo Electroestática, El recubrimiento se aplica mediante pintura a polvo electrostática y se cura en horno a 180°C, siguiendo estas etapas: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo y polimerización. Espesor de pintura: 35 a 80 micrones. Tolerancia de color: ΔE 1,0 (medido con espectrofotómetro de esfera a 8°). Fórmula de medición: CIE LAB, Observer: 10°. Este proceso garantiza alta resistencia y durabilidad.

CONTACTO

Teléfono: 0810-220-3001

Whatsapp Ventas: +54 9 11 6238-5099

Correo: ventas@storagecompat.com.ar

Fabricado por Storage Compat, S.A.

Localidad: Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Buenos Aires, Argentina.

PRODUCTO FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS CE