

Código:
FCEP10512

Categoría:
Metálicos

Dimensiones externas:
1200 x 700 x 1000 h mm

Peso:
38.56 Kg.

Colores disponibles:

Azul RAL 5012

Gris RAL 7000

Gris RAL 7035

Gris RAL 870-4



Imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Cantidad
Ruedas giratorias de goma standard con freno Ø 200 mm (Altura total: 242 mm)	2
Ruedas fijas de goma standard Ø 200 mm (Altura total: 242 mm)	2
Manija curva (Dim. 696 x 765 h mm)	2
Plano base de carga metálico soldado (Dim. 1065 x 700 x 56 h mm)	1
Malla metálica soldada y fija en laterales anchos	2
Capacidad de carga total	500 kg

Proceso de Pintura a Polvo Electroestática, El recubrimiento se aplica mediante pintura a polvo electroestática y se cura en horno a 180°C, siguiendo estas etapas: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo y polimerización. Espesor de pintura: 35 a 80 micrones. Tolerancia de color: ΔE 1,0 (medido con espectrofotómetro de esfera a 8°). Fórmula de medición: CIE LAB, Observer: 10°. Este proceso garantiza alta resistencia y durabilidad.

CONTACTO

Teléfono: 0810-220-3001

Whatsapp Ventas: +54 9 11 6238-5099

Correo: ventas@storagecompat.com.ar

Fabricado por Storage Compat, S.A.

Localidad: Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz. Buenos Aires, Argentina.

PRODUCTO FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS CE